

Оборудование для врезки Ø 50-100 мм в стальные и чугунные трубопроводы под давлением до 8 бар

Назначение: врезка и подключение трубопроводов Ø 50-100 мм к действующим газо-и водопроводам под давлением до 8 бар



| Технические характеристики |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Диаметры врезки (Ду):      | Ø 50-100 мм                                        |
| Ø вырезаемых отверстий:    | 45, 59, 72, 90 мм                                  |
| Макс. рабочее давление:    | 8 бар                                              |
| Материал трубопроводов:    | сталь, чугун                                       |
| Ø буровой штанги:          | 25 мм                                              |
| Макс. допустимая t, C°     | 80° C                                              |
| Тип привода:               | ручной, пневматический (арт. 230 902)              |
| Тип подключения:           | фланец Ø 50-100 мм PN 10+16 внутренняя резьба 1 ¼" |
| Вес устройства:            | 8,5 кг                                             |
| Высота, мин.               | 380 мм                                             |
| Высота, макс.              | 575 мм                                             |

Комплектация оборудования для врезки Ø 50-100 мм в стальные трубопроводы до 8 бар

| № | Арт.    | Комплектация для врезки 50-100 мм                    | Прайс без НДС за ед. Евро |
|---|---------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 119 001 | Устройство для врезки 50-100 мм в металл. ящике      | 11 555,00                 |
| 2 | 142 060 | Штанга L= 600 мм Н 7/8"-ВН 5/8"                      | 1 232,50                  |
| 3 | 375 561 | Рычаг-трещотка 20/500мм                              | 909,00                    |
| 4 | 317 111 | Фреза HSS 45 мм Ду 50 7/8" для стали и чугуна        | 1 828,00                  |
|   | 317 112 | Фреза HSS 59 мм Ду 65 7/8" для стали и чугуна        | 2 829,00                  |
|   | 317 113 | Фреза HSS 72 мм Ду 80 7/8" для стали и чугуна        | 3 733,00                  |
|   | 317 114 | Фреза HSS 90 мм Ду 100 7/8" для стали и чугуна       | 4 707,50                  |
| 5 | 328 011 | Сверло центровочное HSS 23/75 мм 5/8" Ду 50-100      | 1 014,50                  |
|   |         | <b>Итого:</b>                                        | <b>27 808,50</b>          |
| № | Арт.    | Дополнительное оборудование                          | Прайс без НДС за ед. Евро |
| 6 | 230 902 | Привод пневматический для врезок до 65 мм (2 1/2")   | 17 400,00                 |
|   |         | <b>Итого без дополнительного оборудования:</b>       | <b>27 808,50</b>          |
|   |         | <b>Итого с дополнительным оборудованием:</b>         | <b>45 208,50</b>          |
|   |         | * комплектация может меняться в зависимости от задач |                           |



## Ящики транспортировочные

| №   | Наименование                                             | Арт. |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| б/н | Ящик транспортировочный из листовой стали                | 012  |
|     | для оборудования (поставляется в комплекте)              |      |
|     | Размеры: 725 x 405 x 200 мм (макс. длина штанги: 720 мм) |      |



## Схема подключения к трубопроводу через фланцевое

