Оборудование для врезки \emptyset 40-150 мм в стальные и чугунные трубопроводы под давлением до 8 бар

Код: 266 D

Назначение: врезка и подключение трубопроводов Ø 40-150 мм к действующим газо-и водопроводам под давлением до 8 бар





Технические характеристики			
Диаметры врезки (Ду):	Ø 40-150 мм		
Ø вырезаемых отверстий:	36,45,59,72,90,115,140 mm		
Макс. рабочее давление:	8 бар		
Материал трубопроводов:	сталь, чугун		
Ø буровой штанги:	25 MM		
Макс. допустимая t, C°	80° C		
Тип привода:	ручной, пневматический (арт. 237 920)		
Расстояние м/у опорами:	260 мм		
Тип подключения:	фланец 40-150 мм PN 10 + 16		
Высота мин.:	895 mm		
Высота макс.:	945 mm		
Вес устройства для врезки, отдельно:	23 кг		

Комплектация оборудования для врезки \emptyset 40-150 мм в стальные трубопроводы до 8 бар

Nº	Арт.	Комплектация для врезки 50-100 мм	Прайс без НДС за ед. Евро
1	260 003	Устройство "Perfekt-3" для гладкой штанги	5 375,00
2	119 440	Адаптер для опрессовки	814,00
3	266 150	Фланец 40-150 мм PN10+16 HP 1 1/4" со штативом арт. 266 150, в ящике арт. 260 993	13 875,00
4	142 100	Штанга 25 мм L=1000 мм H7/8"-B5/8"	2 253,00
5	375 561	Рычаг-трещотка 20 мм L= 500 мм	909,00
6	317 111	Фреза HSS 45 мм Ду 50 7/8" для стали и чугуна	1 828,00
	317 112	Фреза HSS 59 мм Ду 65 7/8" для стали и чугуна	2 829,00
	317 113	Фреза HSS 72 мм Ду 80 7/8" для стали и чугуна	3 733,00
	317 114	Фреза HSS 90 мм Ду 100 7/8" для стали и чугуна	4 707,50
	317 115	Фреза HSS 115 мм Ду 125 7/8" для стали и чугуна	7 410,00
	317 216	Фреза HSS 140 мм Ду 150 7/8" для стали и чугуна	11 225,00
7	328 011	Сверло центровочное HSS 23/75 мм 5/8" для 50-100 мм	1 014,50
	328 413	Сверло центровочное HSS 23/96 мм 5/8" для 125-150 мм	1 466,50
8	370 997	Силикон для смазки быстроизнашивающихся частей - 1 кг.	1 033,00
9	237 920	Пневмопривод для врезок до 150 (6")	32 525,00
		Итого:	90 997,50
Nº	Арт.	Дополнительное оборудование для врезки 40 мм	Прайс без НДС за ед. Евро
3	123 086	Штанга 25 мм L=830 мм BP 3/4"	1 250,00
10	409 820	Адаптер для штанги HP 3/4"-HP3/8"- BP M12	305,50
5	394 216	Фреза HSS 36 мм (1 1/2") 3/8" для стали и чугуна	1 303,00
6	328 002	Сверло центровочное HSS 14/60 мм, М 12	547,00
		Итого:	3 405,50
		Итого без дополнительного оборудования:	90 997,50
		Итого с дополнительным оборудованием:	94 403,00
		*комплектация может меняться в зависимости от задач	



Ящики транспортировочные

Nº	Наименование	Арт.		
б/н	Ящик транспортировочный деревянный	260 993		
для оборудования и привода арт. 237 920*				
Размеры: 1280 x 450 x 220 мм (макс. длина штанги: 1230 мм)				
	авляется вместе с пневматическим приводо дования	м и комплектом		



Схема подключения к трубопроводу через фланцевое соединение

