

Оборудование для врезки \varnothing 40-125 мм в стальные и чугунные трубопроводы под давлением до 8 бар

Код: 119 SG 0

Назначение: врезка и подключение трубопроводов \varnothing 40-125 мм к действующим газо-и водопроводам под давлением до 8 бар



Технические характеристики	
Диаметры врезки (Ду):	\varnothing 40-125 мм
\varnothing вырезаемых отверстий:	36,45,59,72,90,115 мм
Макс. рабочее давление:	8 бар
Материал трубопроводов:	сталь, чугун
\varnothing буровой штанги:	25 мм
Макс. допустимая t, C°	80° C
Тип привода:	ручной, пневматический (арт. 127 900)
Расстояние м/у опорами:	185 мм
Тип подключения:	фланец 40-125 мм PN 10 + 16
Высота мин.:	550 мм
Высота макс.:	940 мм
Вес устройства для врезки, отдельно:	14,5 кг

Комплектация оборудования для врезки \varnothing 40-125 мм в стальные трубопроводы до 8 бар

№	Арт.	Комплектация для врезки 50-125 мм	Прайс без НДС за ед. Евро
1	110 000	Устройство для врезки 40-125 мм, в ящике арт. 110 990	11 574,00
2	119 440	Адаптер для опрессовки	814,00
3	142 065	Штанга 25 мм L=650 мм, НР 7/8" - ВР 5/8"	1 398,50
4	320 560	Рычаг-трещотка 20 мм L=500 мм, с открытым механизмом	2 196,00
5	127 900	Пневмопривод для врезок до 200 (8"), в ящике арт.127 990	39 138,50
6	317 111	Фреза HSS 45 мм Ду 50 7/8" для стали и чугуна	1 828,00
	317 112	Фреза HSS 59 мм Ду 65 7/8" для стали и чугуна	2 829,00
	317 113	Фреза HSS 72 мм Ду 80 7/8" для стали и чугуна	3 733,00
	317 114	Фреза HSS 90 мм Ду 100 7/8" для стали и чугуна	4 707,50
	317 115	Фреза HSS 115 мм Ду 125 7/8" для стали и чугуна	7 410,00
7	328 011	Сверло центровочное HSS 23/75 мм 5/8" для врезки 50-100 мм	1 014,50
	328 413	Сверло центровочное HSS 26/96 мм 5/8" для врезки 125-150 мм	1 466,50
8	119 701	Кольцо дистанционное 50 мм	473,50
	119 702	Кольцо дистанционное 65 мм	795,00
	119 703	Кольцо дистанционное 80 мм	795,00
	119 704	Кольцо дистанционное 100 мм	825,00
	119 705	Кольцо дистанционное 125 мм	934,50
		Итого:	81 932,50
№	Арт.	Дополнительное оборудование для врезки Ду 40 мм	Прайс без НДС за ед. Евро
3	123 066	Штанга 25 мм L=615 мм, ВР 3/4" с адаптером НР3/4"-НР3/8"- ВР М12	1 191,50
6	394 216	Фреза HSS 36 мм Ду 40 3/8" для стали и чугуна	1 303,00
7	328 002	Сверло центровочное HSS 14/60 мм М12 1 1/4"-2"	547,00
		Итого:	3 041,50
		Итого без дополнительного оборудования:	81 932,50
		Итого с дополнительным оборудованием:	84 974,00
		*комплектация может меняться в зависимости от задач	



Ящики транспортировочные

№	Наименование	Арт.
б/н	Ящик транспортировочный деревянный для оборудования (поставляется с оборудованием)	110 990
	Размеры: 840 x 410 x 320 мм (макс. длина штанги = 765 мм)	
б/н	Ящик транспортировочный деревянный для пневматического привода (поставляется с приводом)	127 990
	Размеры: 440 x 350 x 405 мм	



Схема подключения к трубопроводу через фланцевое соединение

